



*Моисеев*

Пожаротушение, ТОО

РК, 010009, г. Нур-Султан, ул. Ж.Омарова 111, территория ПК "Целингидромаш". Тел/факс: 8(7172) 25-11-99, 48-12-42, +7 777 522 02 01.  
e-mail: info@01.com.kz


**Хомуты "Sprinkler" оцинкованные производство Россия.**

№ п/п	Наименование продукции	размеры хомута,мм			Диаметр монтажемо й трубы,мм	Диапазон затяжки	Кол-во шт. в упаковке	Вес, кг	Цена за 1 шт,тг,в т.ч. НДС
		a	d	s					
1	Хомут "Sprinkler" d=26,0 мм, 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	26	1,5	25	25	50	2,9	220
2	Хомут "Sprinkler" d=30,0 мм,(3/4"), 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	30	1,5	28-29	3/4"	50	3,15	-
3	Хомут "Sprinkler" d=36,0 мм,(1"), 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	36	1,5	34-35	1"	50	3,45	250
4	Хомут "Sprinkler" d=46,0 мм,(1 1/4"), 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	46	1,5	42-45	1 1/4"	50	3,85	270
5	Хомут "Sprinkler" d=52,0 мм,(1 1/2"), 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	52	1,5	48-51	1 1/2"	50	3,9	290
6	Хомут "Sprinkler" d=66,0 мм,(2"), 25x1,5 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	66	1,5	57-64	2"	50	4,58	340
7	Хомут "Sprinkler" d=78,0 мм,(2 1/2"), 25x2,0 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	78	2	70-76	2 1/2"	50	7,06	405
8	Хомут "Sprinkler" d=92,0 мм,(3"), 25x2,0 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	92	2	83-89	3"	50	7,82	455
9	Хомут "Sprinkler" d=110,0 мм, 25x2,0 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	110	2	102-108	108	50	9,64	500
10	Хомут "Sprinkler" d=116,0 мм,(4"), 25x2,0 мм, с отв. Под M10, оцинков.	25	116	2	108-114	4"	50	10,05	525
11	Хомут "Sprinkler" d=136,0 мм, 25x2,0 мм, с отв. Под M12, оцинков.	25	136	2	133	133	50	10,78	по запросу
12	Хомут "Sprinkler" d=142,0 мм,(5"), 25x2,0 мм, с отв. Под M12, оцинков.	25	142	2	140	5"	50	11,66	по запросу
13	Хомут "Sprinkler" d=162,0 мм, 25x2,0 мм, с отв. Под M12, оцинков.	25	162	2	159	159	50	12,54	725
14	Хомут "Sprinkler" d=170,0 мм,(6"), 25x2,0 мм, с отв. Под M12, оцинков.	25	170	2	165-168	6"	50	14,99	755
15	Хомут "Sprinkler" d=222,0 мм,(8"), 50x2,0 мм, с отв. Под M16, оцинков.	50	222	2	219	8"	15	10,44	1735
16	Хомут "Sprinkler" d=250,0 мм, 50x2,0 мм, с отв. Под M16, оцинков.	информация по запросу						по запросу	
17	Хомут "Sprinkler" d=310,0 мм, 50x2,0 мм, с отв. Под M16, оцинков.							по запросу	

Применяются для монтажа спринклерных  
систем пожаротушения ;

Совместимы со всеми системами крепежа  
ОВК ;

Допустимая нагрузка от 2,0 до 6,0 Кн.



,мм	Максимальная рекомендуемая сила, Н
≥ 2"	2000
от 2" до 8"	5000



- Материал: сталь горячоцинкованная 08ПС по ГОСТ 14918-80
- изготовленно по ТУ 5690-001-23091169-2001